

# KS-6910TS

www.posiflex.com

**POSIFLEX**  
Your Success is Our Vision



Caractéristiques	KS-6910TS
Processeur	Intel Pine View D425 1.8 GHz / 512 K Cache CPU or Intel Pine View D525 1.8 GHz / 1 M Cache CPU (Dual Core) (Optional)
Mémoire système	DDR3 800 MHz, SO-DIMM socket x 1, max 4 GB, default 1 GB
Périphérique de stockage	2.5" SATA HDD or CF card (Optional) or SSD Kit (Optional)
Alimentation	12V DC power adaptor, 50 W
Audio	Line out
Combiné	Intercom/handset switching
Prise en charge OS	POSReady, Linux, WinXP Pro, Win 7, WePOS
Couleur	Black
<b>Affichage</b>	
LCD	10" TFT LCD, 1024 x 768 resolution
Fonction tactile	Resistive, 5-Wire, USB Interface
Contrôle de la luminosité	Yes, by software control
Réglage de l'inclinaison	From 20° to 90°
<b>Connectivité</b>	
Port LAN	10 / 100 / 1000 Mb
Port parallèle	Yes, special converting cable (Optional)
Port Serial	3, RJ-45 x 1 (Optional cable RJ-45 to DB9), DB9 x 2, with 5V support on Com1 / Com2 / Com 3
Port USB standard	4
Fente CF	Yes, Type I, memory card only
Port CR	1, Control 2 CR
<b>Dimension physique</b>	
Dimensions (L x P x H en mm)	310 x 206 x 269
Poids (net en kg)	3.12
<b>Environnement</b>	
Condition de fonctionnement	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH
Condition de stockage	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH
<b>Options</b>	
MSR	2 or 3 tracks and JIS-II
Wireless Lan	WiFi 802.11 b/g/n
Carte CF	Type I Card
SSD	8 GB minimum
COM 4	Yes, special converting cable, with 5V support
Port VGA	D-SUB 15 Pins, special converting cable
Kit de fixation murale	WB-6812
KP-450	45 Key Programmable Keyboard
PD-309 / 309U	2 x 20 LCD, default 200 mm pole
PD-2605 / PD-2605U	2 x 20 VFD, default 200 mm pole
PD-76X4	240 x 64 dot graphics LCD, 200 mm pole



Conception et fabrication à Taiwan par Posiflex Technology Inc. 2011 KS-69TSQ1C1  
Les informations sur les produits et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

# KS-6910TS

Terminal point de vente (TPV) avancé orienté communication



**POSIFLEX** Posiflex Technology, Inc.  
Siège social  
No.6, Wuquan Rd., Wugu Dist., New Taipei City  
248, Taiwan (R.O.C.)  
Tel: +886 2 2299-1599 Fax: +886 2 2299-1819  
sales@posiflex.com.tw www.posiflex.com

Distributeur / Revendeur agréé

www.posiflex.com

## KS-6910TS

Posiflex lance le KS-6910TS, terminal de point de vente avancé sans ventilateur, orienté vers la communication.

Le KS-6910TS attire l'attention du détaillant en intégrant des capacités VoIP dans un TPV via un combiné et un port Lan / WiFi intégré (en option). Ses performances puissantes comblent les besoins du détaillant très occupé. En outre, l'absence de ventilateur permet un temps d'avance sur la concurrence en termes de silence de fonctionnement, même installé dans une boutique. Et grâce à la connexion WiFi, à sa très petite taille, et au kit de montage mural, le KS-6910TS met en valeur sa capacité de déploiement flexible. Il est pratique pour le personnel de caisse ou pour le personnel de service de communiquer / d'appeler de l'aide tout en recherchant des informations.

Le KS-6910TS est adapté aux détaillants qui présentent de fortes demandes de communication entre les personnels.



Voyant DEL pour les appels manqués

Lecteur de cartes magnétiques intégré

Option de montage mural

Avec afficheur client

### Fonctionnalités clés

- ▶ Combiné ou mains libres pour les communications VoIP
- ▶ Lecteur de bande magnétique intégré (en option) pour les programmes de privilèges d'adhérents
- ▶ De petites dimensions et de forme délicate pour économiser de l'espace au niveau de la caisse
- ▶ D'excellentes performances matérielle grâce au processeur Intel D525 Dual Core 1,8 GHz (en option) et à la mémoire DDR3
- ▶ Connexion sans fil (en option) et solution de montage sur bureau ou installation murale pour un déploiement flexible
- ▶ Voyant DEL pour les appels manqués pour rappel
- ▶ Écran LCD tactile résistif de 10 " jusqu'à 1 024 x 768 en haute définition
- ▶ Conception sans ventilateur préservant la tranquillité et évitant les poussières
- ▶ Conception en aluminium moulé brevetée permettant un refroidissement efficace
- ▶ Angle d'inclinaison réglable de l'écran LCD de 20° à 90° pour un fonctionnement souple
- ▶ SSD ou carte CF pour élargir le choix de périphériques de stockage disponibles (en option)
- ▶ Clavier programmable monté latéralement (en option)

Écran tactile résistif :  
LCD de 10,4"



Couvercle qui s'ouvre  
par pression pour  
l'interrupteur d'alimentation



Conception en aluminium  
moulé brevetée permettant  
un refroidissement efficace



Angle d'inclinaison  
réglable de l'écran LCD  
de 20° à 90° pour un  
fonctionnement souple

