

Gamme KS-6900

www.posiflex.com

POSIFLEX
Your Success is Our Vision



Caractéristiques	KS-6917	KS-6915
Processeur	Intel Pine View D425 1.8 GHz / 512 K Cache CPU	
Mémoire système	DDR3 800 MHz, SO-DIMM socket x 1, max 4 GB, default 1 GB	
Périphérique de stockage	2.5" SATA HDD or SSD Kit (Optional) or CF Kit (Optional)	
Alimentation	12V DC power adaptor, 80W	12V DC power adaptor, 60W (Optional 80W when equipping with 2nd LCD LM-8015B)
Audio	2W speaker	
Prise en charge OS	Windows XP Pro / WEPOS / POSReady / Win 7 / Linux	
Couleur	Black	
Affichage		
LCD	17" TFT LCD, 1280x1024 resolution	15" TFT LCD, 1024x768 resolution
Fonction tactile	Resistive, 5-wire, USB Interface / IR touch, USB Interface (Optional)	Resistive, 5-wire, USB Interface / IR touch, USB Interface (Optional)
Contrôle de la luminosité	By digital push button	
Réglage de l'inclinaison	From 15° to 70°	
Connectivité		
Port LAN	10 / 100 / 1000 Mb	
Port parallèle	Optional	
Port Serial	DB9 x2, RJ-45 x2 (Optional cable RJ-45 to DB9), with 5V / 12V support on COM1/COM2/COM3/COM4	
Port onduleur	Yes, battery (Optional)	
Port USB standard	6	
Port USB propriétaire	1 for side mount options	
Port VGA	D-SUB 15 pins, with 12V power for Posiflex LCD monitor	
Port CR	1, Control 2 CR	
Dimension physique		
Dimensions (L x P x H en mm)	410 X 379.4 X 299	378 X 304 X 364
Poids (net en kg)	7.7	7.7
Environnement		
Condition de fonctionnement	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH	
Condition de stockage	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH	
Options		
PD-306 / PD-306U	N/A	2 x 20 LCD, default 200 mm pole
PD-309 / PD-309U	2 x 20 LCD, default 200 mm pole	
PD-310 / PD-310U	2 x 20 LCD, rear top mount	
PD-2602 / PD-2602U	N/A	2 x 20 VFD, default 200mm pole
PD-2604 / PD-2604U	2 x 20 VFD, rear top mount	
PD-2605 / PD-2605U	2 x 20 VFD, default 200 mm pole	
PD-76X2	N/A	240 x 64 dot graphics LCD, 200 mm pole
PD-76X4	240 x 64 dot graphics LCD, 200 mm pole	
SSD	8 GB minimum	
Carte CF	Type I card	
MSR	See security device	
Dispositif de sécurité (SD)	SD-400/SD-400Z: 2 or 3 tracks MSR (JIS-II optional) and/or Finger Print Sensor SD-600: 2 or 3 tracks MSR (JIS-II optional) and/or iButton SD-700: 2 or 3 tracks MSR (JIS-II optional) and/or Bar Code Card Reader SD-800: 2 or 3 tracks MSR (JIS-II optional) and/or RFID and/or WiFi	
Batterie de l'onduleur	2300 mAh/12V	
Fonction RAID	Support RAID 1 (Disk mirroring)	
2ème affichage LCD	12" LM-6101B, 15" LM-6501B	12" LM-6101B, 15" LM-6501B/LM-8015B
2ème disque dur	Yes	
KP-300W	36 Key plus lock keypad and/or MSR and/or smart card reader	
Certifications		

Gamme KS-6900

Terminaux de points de vente innovants sans ventilateur mis à niveau



Conception et fabrication à Taïwan par Posiflex Technology Inc.
Les informations sur les produits et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

2011 KS69Q1C1

POSIFLEX Posiflex Technology, Inc.
Siège social
No.6, Wuquan Rd., Wugu Dist., New Taipei City
248, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886 2 2299-1599 Fax: +886 2 2299-1819
sales@posiflex.com.tw www.posiflex.com

Distributeur / Revendeur agréé

www.posiflex.com

Gamme KS-6900

Posiflex dévoile la gamme KS-6900 sans ventilateur en tant que nouveaux terminaux de points de vente (TPV) innovants.

La gamme KS-6900 une sauvegarde en RAID, ainsi que des fonctions d'onduleur. La fonction d'onduleur intégrée (ou UPS) fait partie de la carte mère développée par Posiflex, pour une stabilité supérieure aux autres. Ses caractéristiques, résistant aux éclaboussures et anti-poussière, lui permettent de fonctionner tranquillement, même dans un environnement difficile.

Par ailleurs, la gamme KS-6900 prend en charge le processeur économe en énergie processeur Intel Pine View 1,8 GHz avec l'écran tactile de 17"/15" en option dans un encombrement réduit. Elle prend également en charge des options polyvalentes en matière de périphériques telles que des lecteurs de cartes magnétiques (MSR), des afficheurs clients, des claviers programmables et une vaste gamme de connectivité pour répondre à de nombreuses applications.

La gamme KS-6900 présente des fonctionnalités innovantes pour les détaillants, soucieux de la protection des données.



Fonctionnalités clés

- ▶ Écran tactile résistif ou IR : LCD de 17" avec une résolution de 1280 x 1024 (KS-6917) ou LCD de 15" avec une résolution de 1024 x 768 (KS-6915)
- ▶ Conception résistante aux éclaboussures (conforme à l'IP44) pour une protection contre les déversements par inadvertance et une facilité de nettoyage, convenant à un large éventail d'applications.
- ▶ Équipé du processeur Intel Pine View D425 1,8 GHz CPU, de DDR3 de mémoire
- ▶ Conception sans ventilateur préservant la tranquillité et évitant les poussières
- ▶ Conception en aluminium moulé brevetée permettant un refroidissement efficace
- ▶ Prise en charge du RAID 1 (redondance de disques) pour sauvegarder vos données importantes (en option)
- ▶ Prise en charge de l'onduleur (intégré sur la carte mère développée par Posiflex) pour éviter la perte soudaine de l'alimentation en cours de transaction (en option)
- ▶ Commande de levier au doigt brevetée « Gear Lock » pour ajuster l'angle d'inclinaison verticale de l'écran LCD de 15° à 70°
- ▶ Couvercle à ouverture par pression pour protéger l'interrupteur d'alimentation contre un arrêt accidentel
- ▶ Conception du guide de câble inférieur et couvercle pour la sécurité et un aspect soigné
- ▶ Mécanisme convivial pour la mise à niveau du système et un entretien facile
- ▶ Face avant brillante noire diamant, rouge ou blanche pour un look superbe (KS-6915) (en option)
- ▶ Embase extra-plate de 6^{ème} génération (en option)



Conception en aluminium moulé brevetée permettant un refroidissement efficace



Écran tactile résistif ou IR : LCD de 15 "

Caractéristiques de résistance aux éclaboussures (Conforme à l'IP44) et de résistance à la poussière

Embase extra-plate de 6^{ème} génération (en option)